

Bowers & Wilkins

История выпуска версий ПО DB1 SubApp™

В этот список включены только те версии ПО, которые были выпущены для общедоступной сферы и не включены внутренние версии, которые могли использоваться для целей внутренней разработки или ограниченного бета-тестирования.

Version 1.8.5.0 – выпущена 2010/12/16

- Добавлена поддержка 64-битовых операционных систем Windows7 и Windows Vista
- Внесены улучшения в алгоритм коррекции акустики помещения

Version 1.7.0.0 – выпущена 2010/07/23

- Устранены проблемы с ошибочным сообщением «SC-01 USB soundcard not found» в процедуре коррекции акустики помещения, появляющимся в некоторых языковых версиях Windows.
- Заблокировано появление диаграмм, использованных на этапе бета-тестирования процедуры коррекции акустики помещения

Version 1.6.1.0 – выпущена 2010/07/05

- Устранены проблемы подключения сабвуфера для всех стран, где используется запятая, как знак десятичной дроби (BR, DE, DK, ES, FR, IT, RU и т.п.).
- Добавлены настройки кроссовера для AC Signature Diamond
- Все пресеты правильно отображаются на дисплее после проведения процедуры коррекции акустики помещения
- Создан файл Помощи (help) на многих языках

Version 1.5.4.0 – выпущена 2010/05/18

- Завершен список настроек кроссоверов для всех моделей AC Серии 800.

Version 1.4.0.0 – выпущена 2010/05/04

- Устранены проблемы с нестабильностью.

Version 1.3.0.0 – выпущена 2010/03/16

- Процедура измерения свойств акустики помещения: добавлена устойчивость к наводкам и фону переменного тока в случае неверного заземления. Обычно DB1 заземляется через линейный вход от предусилителя или процессора окружающего звука. Если же цепь заземления разорвана, тогда наводки могут быть восприняты микрофоном. В этой версии ПО фон переменного тока выявляется и устраняется из измерений независимо от любых комнатных резонансов на той же самой частоте (например, 50/60 Гц). Однако предпочтительно все же обеспечить надежное заземление в ходе измерений. Этого можно достичь,

подсоединив небалансный линейный кабель между выходом на сабвуфер на процессоре и левым или правым стерео входом DB1 (только на время измерений).

- Постоянно доступен пункт меню XML для сохранения – save

Version 1.2.0.0 - **выпущена** 2010/02/12

- Добавлена возможность управления звуковой картой под Vista/Win7
- Библиотека поддержки SubApp Support Library устанавливается и загружается отдельно. Это сокращает размер главной программы SubApp, позволяя делать менее значительные обновления.

Version 1.1 - **выпущена** 2010/01/26

- Первый публичный выпуск ПО